

SKNA AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR/NOMBRE DEL AERÓDROMO
SKNA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**SKNA - LA MACARENA - EL REFUGIO****SKNA AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**
SKNA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordenadas ARP y Emplazamiento	021024.72N 0734710.24W NIL
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	
2	Dirección y Distancia de la Ciudad	NIL
	<i>Direction and distance from (city)</i>	
3	Elevación / Temperatura de Referencia	Elev: 778 FT (237 M) / T: 29° C
	<i>Elevation/Reference temperature</i>	
4	Ondulación Geoidal en PSN ELEV AD	NIL
	<i>Geoid Undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	Declinación Magnética / Año (cambio anual)	8° W (2024)/0°10'W
	<i>Magnetic Variation / Year (annual change)</i>	
6	Administración del aeródromo <i>AD Administration</i>	Municipio La Macarena
	Dirección <i>Address</i>	La Macarena Meta
	Teléfono <i>Telephone number</i>	+57 3212321371
	WEBSITE / Email address	NIL
	AFS address	NIL
7	Tipo de Tránsito	IFR/VFR
	<i>Types of Traffic permitted</i>	
8	Observaciones	NIL
	<i>Remarks</i>	

SKNA AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO
SKNA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Explotador del AD	HJ HX El horario de los servicios estará sujeto a la disponibilidad y requerimiento del comandante del Componente Aéreo.
	<i>AD Operator</i>	HJ HX The schedule of services will be subject to the availability and requirement of the air component commander.
2	Aduana e inmigración	No.
	<i>Customs and Immigration</i>	

3	Servicios Médicos y de Sanidad <i>Health and Sanitation</i>	No
4	Oficina de Información AIS <i>AIS Briefing Office</i>	HJ
5	Oficina de Notificación ATS (ARO) <i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	HJ
6	Oficina de Información MET <i>MET Briefing Office</i>	HJ
7	Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) <i>Air Traffic Service (ATS)</i>	HJ
8	Abastecimiento de Combustible <i>Fuelling</i>	H24
9	Servicios de Escala <i>Handling</i>	No
10	Servicios de Seguridad de la Aviación <i>Security</i>	No
11	Descongelamiento <i>De-icing</i>	No
12	Observaciones <i>Remarks</i>	HN: operaciones militares NVG previa coordinación CCOFA HN: militar operations NVG previous coordination CCOFA

SKNA AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA
SKNA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Elementos Disponibles para el Manejo de Carga <i>Cargo-handling facilities</i>	No
2	Tipo de Combustible y Lubricantes <i>Fuel/oil types</i>	JET A1
3	Instalaciones y Capacidad de Abastecimiento de Combustible <i>Fuelling Facilities and Capacity</i>	02 camión cisterna 02 hidrantes equipo fare. Las aeronaves militares que requieran combustible deberán solicitarlo con mínimo 20 minutos antes de la hora estimada de aterrizar, por medio de la frecuencia 118.200 MHz o al celular +57 321 2321371. 02 tanker trucks 02 hydrants Military aircraft that require fuel must request it at least 20 minutes before the estimated time of landing, through frequency 118.200 MHz o al celular +57 321 2321371.
4	Medidas para la Descongelación <i>De-icing facilities</i>	No
5	Espacio de Hangar para las ACFT de paso <i>Hangar space for visiting ACFT</i>	No
6	Instalaciones y Servicios de Reparación para las ACFT de paso <i>Repair facilities for visiting ACFT</i>	No
7	Observaciones	

	Remarks	
--	----------------	--

SKNA AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS
SKNA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	Hoteles	En el municipio
	Hotels	In town
2	Restaurantes	No
	Restaurants	
3	Posibilidades de Transporte	No
	Transportation Possibilities	
4	Instalaciones y servicios médicos	No
	Medical Facilities	
5	Banco	No
	Oficina de Correos	
	Bank	
	Post Office	
6	Oficina de Turismo	No
	Tourism Office	
7	Observaciones	NIL
	Remarks	

SKNA AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SKNA AD 2.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES

1	Categoría AD para Extinción de Incendios	NIL
	AD Category for Fire Fighting	
2	Equipo de Salvamento	NIL
	Rescue equipment	
3	Capacidad para Retirar ACFT Inutilizadas	NIL
	Capability for Removal of Disabled ACFT	
4	Observaciones	NIL
	Remarks	

SKNA AD 2.7 DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO-REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE
SKNA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING

1	Tipos de Equipo de Remoción de Obstáculos	No
	Types of clearing equipment	
2	Prioridad de Remoción de Obstáculos	No
	Clearance priorities	

3	Observaciones	NIL
	Remarks	

**SKNA AD 2.8 DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE
Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO**
SKNA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS / POSITIONS DATA

1	Designación, Superficie y Resistencia de las Plataformas	ID		Superficie		Resistencia	
	Designation, Surface and Strength of Aprons	Designator		Surface		Strength	
		Plataforma / Apron		Asfalto / Asphalt			
2	Designación, Ancho, Superficie y Resistencia de las Calles de Rodaje	Calles de rodaje ID	Ancho	Superficie	Resistencia	Observaciones	
	Designation, Width, Surface and Strength of Taxiways	Designator of TWY	Width	Surface	Strength	Remark	
		A	19 M	Asfalto / Asphalt			
3	Emplazamiento y Elevacion del ACL	NIL					
	Location and Elevation of ACL						
4	Emplazamiento Puntos de Verificación VOR	VOR: No					
	VOR Checkpoints Location						
5	Posición Puntos de Verificación del INS	INS: No					
	Position of INS Checkpoints						
6	Observaciones	Plataforma limitada. coordinación previa con TWR					
	Remarks	Apron limited. Coordination previously with TWR					

**SKNA AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE
Y SEÑALES**

**SKNA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE
AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	Uso de Señales ID en los Puestos de ACFT	No
	Guías de TWY	
	Sistema de Guía Visual de Atrake	
	Use of ACFT Stand ID signs	
2	Señales e Iluminación RWY y TWY	Ejes de pista, toma de contacto y umbral señalados con pintura, Mangaveletas en cada extremo de pista.
	RWY and TWY Markings and Lighting	
3	Barras de Parada y Luces de Protección RWY	No
	Stop Bars and RWY guard lights	

4	Otras Medidas de Protección de RWY	NIL
	<i>Other RWY protection measures</i>	
5	Observaciones	NIL
	<i>Remarks</i>	

SKNA AD 2.10 OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
SKNA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

<i>En el Área 2 / In Area 2</i>					
ID OBST	Tipo de OBST	Posición OBST	ELEV y HGT OBST	Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST	Observaciones
<i>OBST ID</i>	<i>OBST type</i>	<i>OBST position</i>	<i>ELEV and HGT OBST</i>	<i>Markings / Type, colour of LGT OBS</i>	<i>Remarks</i>
a	b	c	d	e	f
NOTE: Consultar listado de Obstáculos en el siguiente enlace / See list of Obstacles in the following link: https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais/conjunto-de-datos-aip					
<i>En el Área 3 / In Area 3</i>					
ID OBST	Tipo de OBST	Posición OBST	ELEV y HGT OBST	Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST	Observaciones
<i>OBST ID</i>	<i>OBST type</i>	<i>OBST position</i>	<i>ELEV and HGT OBST</i>	<i>Markings / Type, colour of LGT OBS</i>	<i>Remarks</i>
a	b	c	d	e	f
NOTE: NIL					

SKNA AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA
SKNA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Oficina MET Conexa <i>Associated MET Office</i>	SKNA MET
2	Horas de Servicio Oficina MET fuera del HR	HJ
	<i>Hours of Service</i> <i>MET Office outside HR of Service</i>	
3	Oficina Responsable de la Preparación TAF Período de Validez	No
	<i>Office Responsible for TAF Preparation</i> <i>Period of Validity</i>	
4	Disponibilidad TREND Intervalo de Expedición	No
	<i>Trend Forecast</i> <i>Interval of Issuance</i>	


5	Exposiciones Verbales y Consulta	
	<i>Briefing and/ or Consultation Provided</i>	
6	Documentación de Vuelo Idioma(s) Usado	Español, Ingles
	<i>Flight Documentation Language(s) Used</i>	No
7	Cartas Disponibles y Otra Información	No
	<i>Charts and Other Information Available</i>	
8	Equipo Suplementario Disponible	No
	<i>Supplementary Equipment Available</i>	
9	Dependencias ATS a las que se Suministra Información MET	SKNA ATC Fuerza Aérea Colombiana
	<i>ATS Units Provided with MET Information</i>	
10	Información Adicional (Limitación del Servicio)	NIL
	<i>Additional Information (Limitation of Service)</i>	

SKNA AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA
SKNA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Designaciones RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de la RWY (m)	Resistencia (PCN) y Superficie RWY		COORD THR/ EXTREMO RWY y GUND	ELEV THR y MAX ELEV de la TDZ de las RWY de PA
<i>RWY Designations</i>	<i>GEO and MAG BRG</i>	<i>Dimension of RWY (mM)</i>	<i>Strength (PCN) and Surface of RWY</i>		<i>THR COORD / RWY END and GUND</i>	<i>THR ELEV and Highest ELEV of TDZ of PA RWY</i>
1	2	3	4		5	6
17	—/ 169	1581 x 16	Asfalto / Asphalt SWY: No		021049.74N 0734716.22W — GUND: —	THR 766 FT —
35	—/ 349	1581 x 16	Asfalto / Asphalt SWY: No		020959.70N 0734704.26W — GUND: —	THR 790 FT —
Pendiente RWY y SWY	Dimensiones SWY (m)	Dimensiones CWY (m)	Dimensiones Franja (m)	Dimensiones RESA (m)	Emplazamiento RAG	OFZ
<i>Slope RWY and SWY</i>	<i>Dimensions SWY(m)</i>	<i>Dimensions CWY (m)</i>	<i>Dimensions Strip (m)</i>	<i>Dimensions RESA (m)</i>	<i>Location RAG</i>	<i>OFZ</i>
7	8	9	10	11	12	13
For Rwy 17: NIL	No	No	1701 x 80	No	NIL	No
For Rwy 35: NIL	No	No	1701 x 80	No	NIL	No

Designaciones RWY	Observaciones
<i>RWY Designations</i>	<i>Remarks</i>
1	14
17	NIL
35	NIL

Perfil/*Profile*:



SKNA AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS
SKNA AD 2.13 DECLARED DISTANCES

Designaciones RWY <i>RWY Designations</i>	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Observaciones <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
17	1581	1581	1581	1581	NIL
35	1581	1581	1581	1581	NIL

SKNA AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA
SKNA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Designaciones RWY	Tipo, LEN y INTST LGT APCH	Color RTHL y WBAR	Tipo VASIS, (MEHT) PAPI	LEN, LGT TDZ	LEN, Separación, Color INTST RCLL
<i>RWY Designations</i>	<i>APCH LGT Type LEN and INTST</i>	<i>RTHL Colour and WBAR</i>	<i>VASIS Type, (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ, LGT LEN</i>	<i>RCLL LEN, Spacing, Colour, INTST</i>
1	2	3	4	5	6
17	No	No	No	No	No
35	No	No	No	No	No

Designaciones RWY	LEN, Separación , Color INTST REDL	Color, RENL WBAR	LEN y Color STWL (m)	LGT Identificadoras de Fin de RWY (REIL)	Observaciones
<i>RWY Designations</i>	<i>REDL LEN, Spacing, Colour INTST</i>	<i>RENL WBAR, Colour</i>	<i>STWL LEN (m) Colour</i>	<i>RWY LGT end Identifiers (REIL)</i>	<i>Remarks</i>
1	7	8	9	10	11
17	No	No	No	Si / Yes	NIL
35	Si / Yes	No	No	Si / Yes	NIL

**SKNA AD 2.15 OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTES
SECUNDARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**
SKNA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplazamiento, Características y Horas de Operación del ABN/IBN	ABN: No
	ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	
2	Emplazamiento e Iluminación LDI / <i>LDI Location and Lighting</i>	No
	Emplazamiento e Iluminación Anemómetro / <i>Anemometer Location and Lighting</i>	No
3	Luces de Borde de TWY / <i>TWY Edge lighting</i>	No
	Luces de Eje de TWY / <i>TWY Centerline lighting</i>	No
4	Fuente Secundaria PWR Tiempo de Conmutación	No
	Secondary PWR Unit Switch Over Time	
5	Observaciones	NIL
	Remarks	

SKNA AD 2.16 ZONA DE ATERRIZAJES PARA HELICÓPTEROS
SKNA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	Coordenadas TLOF o THR de FATO <i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i>	No
	GUND	No
2	ELEV TLOF y/o FATO (m/ft)	No
	<i>TLOF and/or FATO ELEV (m/ft)</i>	
3	Dimensiones, SFC, Resistencia y Señales de TLOF y FATO	No,

	TLOF and FATO Dimensions, SFC, Strength and Markings	
4	BRG de FATO	No.
	True BRG of FATO	
5	Distancias Declaradas Disponible	No
	Declared Distance Available	
6	Iluminación de APP y de la FATO	No
	APP and FATO Lighting	
7	Observaciones	No
	Remarks	

SKNA AD 2.17 ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO
SKNA AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

1	Designación y Límites Laterales	ATZ - LA MACARENA Circulo con centro en 021025N/0734710W con radio de 20NM
	Designation and Lateral Limits	ATZ - LA MACARENA Circular area centered on 021025N/0734710W within a 20NM radius.
2	Límites Verticales	GND hasta 5000 FT AMSL
	Vertical limits	GND to 5000 FT AMSL
3	Clasificación del Espacio Aéreo	D
	Airspace Classification	
4	Distintivo de Llamada ATS Idiomas	El Refugio TWR ES / EN
	ATS Unit Call Sign Language(s)	El Refugio TWR ES / EN
5	Altitud de Transición	18000 FT (5486 M)
	Transition altitude	
6	Horas de Aplicabilidad	NIL
	Hours of Applicability	
7	Observaciones	NIL
	Remarks	

SKNA AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS
SKNA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

Designación del Servicio	Distintivo de Llamada	Frecuencia y Canales	Horas de Funcionamiento	Dirección de Conexión	SATVOICE	Observaciones
<i>Service Designation</i>	<i>Call sign</i>	<i>Frequency and Channel(s)</i>	<i>Hours of Operation</i>	<i>Logon address</i>		<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7
TWR	El Refugio TWR	118.200 MHZ	HJ	NIL	NIL	NIL

SKNA AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE

SKNA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Tipo de Ayuda Variación Magnética Tipo OPS Soportada para ILS / MLS / GLS, GNSS básico y SBAS Clasificación para ILS Clasificación y Designaciones de las Instalaciones de APCH para GBAS Declinación Estación VOR/ILS/MLS	ID	FREQ y/ and CH	HR de	COORD	ELEV	RDO	Observaciones
			Funciona- miento	GEO de la Antena	Antena DME	Volumen SER FM Punto de Referencia GBAS	
Type of Aids Magnetic Variation type of Supported OPS for ILS/MLS/GLS, basic GNSS and SBAS Classification for ILS Facility classification and APCH facility designation(s) for GBAS VOR/ILS/MLS Station Declination			HR of	Site of	ELEV	Service	Remarks
			Operation	Antenna	of DME	Volume	
				COORD	Antenna	RDO	
						from	
						GBAS	
						Reference	
						Point	
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

SKNA AD 2.20 REGLAMENTACIÓN LOCAL

SKNA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

Posterior la puesta del sol operaciones militares con NVG y previa coordinación con el CCOFA para suministrarle los servicios de tránsito aéreo e información aeronáutica.

After sunset, military operations with NVG and prior coordination with the CCOFA to provide air traffic services and aeronautical information.

La FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA NO suministrará ningún servicio de seguridad tales como: bomberos aeronáuticos, control de semovientes, vehículos e intrusos ni en rampa ni en pista, separación de aeronaves en superficie, control FOD, ni ningún otro servicio diferente al de ATS.

The COLOMBIAN AEROSPACE FORCE will not provide any security services such as: aeronautical firefighters, control of vehicles, and intruders either on ramps or on the runway, separation of aircraft on the surface, FOD control, or any other service other than ATS.

Entre la salida y puesta del sol, los planes de vuelo deberán ser tramitados con la oficina FPL de VVC al correo SKVVZPZX@AEROCIVIL.GOV.CO, y enviar copia del mismo al correo CAFUTCO.TORRE@FAC.MIL.CO y/o al WhatsApp +57 321 2321371.

Between sunrise and sunset, flight plans must be processed with the FPL office of VVC at the SKVVZPZX@AEROCIVIL.GOV.CO email, and send a copy of it to the CAFUTCO.TORRE@FAC.MIL.CO email and/or WhatsApp +57 321 2321371.

Entre la puesta y la salida del sol los planes de vuelo deberán ser tramitados con la oficina FPL BOG al correo SKBOZPZX@AEROCIVIL.GOV.CO, y enviar copia del mismo al correo CAFUTCO.TORRE@FAC.MIL.CO y/o al WhatsApp +57 321 2321371.

Between sunset and sunrise, flight plans must be processed with the FPL BOG office at SKBOZPZX@AEROCIVIL.GOV.CO, and a copy of the same must be sent to the CAFUTCO.TORRE@FAC.MIL.CO email and/or WhatsApp +57 321 2321371.

SKNA AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDO

SKNA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

NIL

SKNA AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO

SKNA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

NIL

NIL

SKNA AD 2.23 INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

SKNA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

Ejercer precaución debido a concentración de aves en inmediaciones de aeródromo y semovientes en el área de movimiento.


TO BE TRANSLATED

SKNA AD 2.24 CARTAS RELACIONADAS CON UN AERÓDROMO

SKNA AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
Aerodrome Heliport Chart - ICAO	AD 2 SKNA - 13
WPT coordinates PBN procedures	AD 2 SKNA - 14

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
SID - ICAO - UBRI1E RWY 17 RNAV	AD 2 SKNA - 15
STAR - ICAO - IMBI1A RWY 35 RNAV	AD 2 SKNA - 17
IAC - ICAO - RNP RWY 35	AD 2 SKNA - 19




LA MACARENA / EL REFUGIO

SKNA /

COORDENADAS WPT PROCEDIMIENTOS PBN


WPT	<i>Latitude/Longitude (WGS84)</i>	
	<i>(Minimum resolution - DD MM SS.SS)</i>	
<i>RWY35</i>	N02 09 59.69	W073 47 04.25
<i>IMBIS</i>	N03 18 46.00	W073 55 53.00
<i>NA401</i>	N02 05 06.57	W073 45 54.17
<i>NA402</i>	N02 00 13.45	W073 44 44.09
<i>NA403</i>	N01 54 21.71	W073 43 20.01
<i>NA404</i>	N02 01 38.05	W073 38 54.49
<i>NA405</i>	N01 58 48.84	W073 50 33.69
<i>NA801</i>	N02 00 10.54	W073 54 29.20
<i>NA802</i>	N02 34 14.28	W073 55 05.50
<i>NA901</i>	N02 05 06.58	W073 45 54.15
<i>NA902</i>	N02 18 08.02	W073 38 28.46
<i>NA903</i>	N02 10 43.56	W073 39 25.12
<i>UBRID</i>	N03 12 08.00	W072 57 49.00



LA MACARENA / EL REFUGIO
SKNA / SID1 RNAV (GNSS) / RWY 17

PATH TERM	NOMBRE PUNTO	FB/FO	RUMBO / HEADING M°(T°)	DISTANCIA PUNTOS (NM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD 1 + / AT / -	ALTITUD 2 + / AT / -	LIMITE DE VELOCIDAD (Kts)	PDG
UBRID 1E									
CF	NA901	FO	174° (166.5°T)	X	X	1800 +	X	X	X
DF	NA903	FB	X	X	L	4000 +	X	185	X
TF	NA902	FB	015° (007.3°T)	7,4	X	5400 +	X	X	X
TF	UBRID	FB	043° (036.7°T)	67,6	X	17000 +	X	X	X

NOTA * PARA COORDENADAS DE WP, VER CUADRO COORDENADAS PROCEDIMIENTOS SKNA



LA MACARENA / EL REFUGIO
SKNA / STAR1 RNAV (GNSS) / RWY 35

PATH TERM	NOMBRE PUNTO	FB/FO	RUMBO M°(T°)	DISTANCIA PUNTOS (NM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD 1 + / AT / -	ALTITUD 2 + / AT / -	LIMITE DE VELOCIDAD (Kts)	PDG
IMBIS 1A									
IF	IMBIS	FB	X	X	X	7000 +	X	X	X
TF	NA802	FB	186° (179.0°T)	44,3	X	12000 +	X	X	X
TF	NA801	FB	186° (179.0°T)	33,9	X	6000 +	X	X	X
TF	NA405	FB	116° (109.0°T)	4,1	X	5000 +	X	X	X

NOTA * PARA COORDENADAS DE WP, VER CUADRO COORDENADAS PROCEDIMIENTOS SKNA



LA MACARENA / EL REFUGIO

SKNA / IAC1 RNP RWY 35

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO*	FB/FO	RUMBO / HEADING M°(T°)	DISTANCIA PUNTOS (NM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD + / AT / -	LIMITE DE VELOCIDAD (KTs)	VPA
BARRA EN T TRAMO LATERAL DERECHO								
IF	NA404 (IAF)	FB	X	X	X	5000 +	X	X
TF	NA402 (IF)	FB	264° (256.39°)	6	X	4000 +	170	X
TF	NA401 (FAF)	FB	354° (346.55°)	5	X	2400 +	170	X
TF	RWY35	FO	354° (346.55°)	5	X	827 +	X	-5.2%
DF	NA404 (MAHF)	FO	X	X	R	6000 +	185KT	4,30%
BARRA EN T TRAMO CENTRAL								
IF	NA403 (IAF)	FB	x	X	X	5000 +	X	X
TF	NA402 (IF)	FB	354° (346.55°)	6	X	4000 +	170	X
TF	NA401 (FAF)	FB	354° (346.55°)	5	X	2400 +	170	X
TF	RWY35	FO	354° (346.55°)	5	X	827 +	X	-5.2%
DF	NA404 (MAHF)	FO	X	X	R	6000 +	185KT	4,30%
BARRA EN T TRAMO LATERAL IZQUIERDO								
IF	NA405 (IAF)	FB	x	X	X	5000 +	X	X
TF	NA402 (IF)	FB	084° (076.39°)	6	X	4000 +	170	X
TF	NA401 (FAF)	FB	354° (346.55°)	5	X	2400 +	170	X
TF	RWY35	FO	354° (346.55°)	5	X	827 +	X	-5.2%
DF	NA404 (MAHF)	FO	X	X	R	6000 +	185KT	4,30%

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	FB / FO	RUMBO ALEJAMIENTO M° (T°)	RUMBO ACERCAMIENTO M°(T°)	DIRECCION DEL VIRAJE	ALTITUD	LIMITE DE VELOCIDAD (KTs)	OUTBOUND LEG
HM	NA405 (IAF)	FO	264° (256.39°)	084° (076.39°)	L	5000+	230	1MIN

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	FB / FO	RUMBO ALEJAMIENTO M° (T°)	RUMBO ACERCAMIENTO M°(T°)	DIRECCION DEL VIRAJE	ALTITUD	LIMITE DE VELOCIDAD (KTs)	OUTBOUND LEG
HM	NA404 (MAHF)	FO	084° (076.39°)	264° (256.39°)	L	6000+	230	1MIN

NOTA * PARA COORDENADAS DE WP, VER CUADRO COORDENADAS PROCEDIMIENTOS SKNA

SKNA AD 2.25 PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TRAMO VISUAL (VSS)
SKNA AD 2.25 PENETRATION OF THE VISUAL SECTION SURFACE (VSS)

No disponible

Not available